

# FICHA TÉCNICA

## FLEXIPISO PAVÉS TIPO I

### 1 – IDENTIFICAÇÃO


**Produto:** FLEXIPISO PAVÉS TIPO I

**Códigos:** 2.PV.SBR

**Descrição:** Pavés Tipo I

**Empresa:** FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.

**Utilização:** Zonas de recreio, campos de golfe, passeios públicos, etc.



### 2 – COMPOSIÇÃO

- Mistura de granulado de pneu reciclado SBR (2-4 mm) com resina de poliuretano, pigmento e catalisador, prensada em condições de tempo e temperatura controladas.

### 3 – DADOS DE FABRICAÇÃO

Dimensões (mm)	Espessuras (mm)	Peso/unidade (kg)
200 × 160	35	0,950

#### Tolerâncias dimensionais

No controlo em fábrica, após arrefecimento da placa, são admitas as seguintes tolerâncias:

200 × 160 → ± 2 mm × ± 2 mm

Espessura → ± 1 mm

Cores Disponíveis	
	Preto
	Vermelho/Castanho
	Verde
	Azul

### 4 – OUTRAS INFORMAÇÕES

- Os produtos em SBR são fabricados com borracha 100% reciclada, obtida através da granulação dos desperdícios de pneus, separando-a da parte têxtil e metálica.
- Permeáveis à água em múltiplas direcções. O facto de drenarem a água permite a sua utilização durante o período das chuvas.
- Capacidade de absorver soluções aquosas desinfectantes, o que possibilita um elevado grau de higiene, sem microrganismos patogénicos.
- Os produtos fabricados com granulado de pneu (SBR) reciclados, à medida que envelhecem libertam um pó negro (black carbon). Isto deve-se à utilização de borracha de pneus.
- Os produtos em SBR são pigmentados e ao longo do tempo vão perdendo a sua cor original

#### Aplicação

- As superfícies que servem de base deverão ter escoamento de água, caso contrário, o pavimento FLEXIPISO® perderá a garantia.