

FICHA TÉCNICA

FLEXIPISO PLACAS INSITU TOP

1 – IDENTIFICAÇÃO

Produto: FLEXIPISO PLACAS INSITU TOP

Código: 2.PL.SBR.IS

Descrição: Placas fabricadas em SBR.

Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.

Utilização: Zonas de recreio, parques infantis, passeios públicos, etc.



2 – COMPOSIÇÃO

- Mistura de granulado de pneu SBR (4-8 mm) com resina de poliuretano e catalisador, prensada em condições de tempo e temperatura controladas. Especificamente pensada para servir de base para o pavimento contínuo INSITU TOP.

3 – DADOS DE FABRICAÇÃO

Dimensões (mm)	Espessuras (mm)	Peso/unidade (kg)	m ² /paleta	HIC (m) Segundo a norma EN1177	Certificado Nº
1000 × 1000	20	13	60	0,8	EJR-001/2020
	30	17	50	0,9	EJR-001/2020
	40	23	45	1,2	EJR-001/2020
	50	26	35	1,7	EJR-001/2020
	60	29	30	2,0	EJR-001/2020
	70	35	25	2,2	EJR-001/2020
	80	41	20	2,5	EJR-001/2020
	90	47	15	2,7	EJR-001/2020

Tolerâncias dimensionais

No controlo em fábrica, após arrefecimento da placa, são admitas as seguintes tolerâncias:

1000 × 1000 → ± 5 mm × ± 5 mm

500 × 1000 → ± 5 mm × ± 2 mm

Espessura → ± 1 mm

Cores disponíveis: PRETO

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES

- As placas em SBR são fabricadas com borracha 100% reciclada, obtida através da granulação dos desperdícios de pneus, separando-a da parte têxtil e metálica.
- Permeáveis à água em múltiplas direções. O facto de drenarem a água permite a sua utilização durante o período das chuvas.
- Capacidade de absorver soluções aquosas desinfetantes, o que possibilita um elevado grau de higiene, sem microrganismos patogénicos.
- Estas placas são especialmente concebidas para absorver o impacto das quedas no pavimento INSITU TOP, estando devidamente certificadas para o efeito. Para consulta dos testes e certificados fazer o download no site: www.flexipiso.pt, na área de agente.

Versão nº 1: 28-01-2008

Revisão nº6: 28-01-2020

FLEXIPISO PLACAS INSITU TOP

Aplicação

- A superfície que serve de base a este pavimento **FLEXIPISO**® poderá ser em cimento ou asfalto, deverá estar firme, seca e livre de partículas soltas. Deverá ainda estar isenta de óleos, massas, lubrificantes, tintas ou outras substâncias que impeçam a colagem.
- As superfícies que servem de base deverão ter escoamento de água, caso contrário, o pavimento **FLEXIPISO**® perderá a garantia.