

Certificado nº
Certificate no. **EJR-001/2022**



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

FLEXIPISO – Pavimentos, Lda.
Avenida Infante D. Henrique, nº 303
2750-170 Cascais
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

FLEXIPISO – Pavimentos, Lda.
Quimiparque, Rua 39, nº 24 A e B
2831-904 Barreiro
Portugal

Produto:
Product:

Superfície amortecedora de impacto
Impact attenuating playground surfacing

Referências:
Type references:

Flexipiso SBR, Flexipiso SBR Insitu TOP, Flexipiso Insitu

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

FLEXIPISO

Características técnicas:
Technical characteristics:

Em anexo / *In annex*

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1176-1: 2017; EN 1177: 2018

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

Em anexo / *In annex*

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2025-01-21

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no.:

EJR-012/2021

Data de emissão:
Date of issue:

2022-04-13



Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1(uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

Anexo ao Certificado nº **EJR-001/2022**
Annex to Certificate no.



Características técnicas:

Technical characteristics:

Designação do produto / Product designation	Referências / Type references	Composição / Composition	Dimensões / Dimensions (mm)	Espessura / Thickness (mm)	Altura de queda crítica / Fall critical height (m)	Relatórios de ensaio nº (s) / emitidos por: / Test report(s) no. / issued by				
Flexipiso SBR	2.PL.SBR.25 2.PL.SBR.43 2.PL.SBR.55 2.PL.SBR.65 2.PL.SBR.75 2.PL.SBR.85	Mistura de granulado (2-4 mm) e fibra SBR com resina de poliuretano, pigmento e catalisador <i>Mixture of granules (2-4 mm) and fiber SBR with polyurethane resin, pigment and catalyst</i>	1000 x 1000	25 43 55 65 75 85	0,65 1,4 1,70 1,99 2,3 2,58	L/0079820- 1/AIJU 15.00015.45.32.815.0005/ISQ L/0072216- 1/AIJU L/0076786- 1/AIJU 16.00015.45.32.815.0001/ISQ L/0064476- 1/AIJU				
			500 x 1000	43	1,4	15.00015.45.32.815.0005/ISQ				
			500 x 500	43	1,4	15.00015.45.32.815.0005/ISQ				
Flexipiso SBR Insitu TOP	2.PL.SBR.IS.20 2.PL.SBR.IS.30 2.PL.SBR.IS.40 2.PL.SBR.IS.50 2.PL.SBR.IS.60 2.PL.SBR.IS.70 2.PL.SBR.IS.80 2.PL.SBR.IS.90	Mistura de granulado (4-8 mm) e fibra SBR com resina de poliuretano e catalisador <i>Mixture of granules (4-8 mm) and fiber SBR with polyurethane resin and catalyst</i>	1000 x 1000	20 30 40	0,8 0,9 1,2	L/0044799- 1/AIJU 15.00015.45.32.815.0004/ISQ L/0028851- 9/AIJU L/0028851- 10/AIJU L/0028851- 12/AIJU L/0028851- 13/AIJU L/0028851- 14/AIJU L/0028851- 15/AIJU				
			500 x 1000	50 60	1,7 2,0					
			1000	70 80 90	2,2 2,5 2,7					
			Flexipiso Insitu	2.IS.EPD.40 2.IS.EPD.50	Pavimento fabricado no local constituído por uma camada em SBR (mistura de granulado SBR 4-8 mm) na base e EPDM/TPV (mistura de granulado EPDM/TPV 1-4 mm) no topo <i>Floor manufactured on site consisting of a layer of SBR (SBR mixture of granules 4-8 mm) at the base and EPDM / TPV (mixture of granulated EPDM / TPV 1-4 mm) at the top</i>		----	40 50	1,39 1,5	L/0076786- 2/AIJU L/0062354- 3/AIJU

Data de emissão: **2022-04-13**
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

IPAC
acreditação

0004
ISO/IEC 17065
Produtos