

FICHA TÉCNICA

FLEXIPISO COMPLEMENTOS



1 – IDENTIFICAÇÃO

Produto: FLEXIPISO COMPLEMENTOS

Códigos:	2.RP.SBR	2.PLRP.SBR	2.CN.SBR	2.PLCN.SBR	2.TR.SBR.43-55	2.LC.SBR.75
Descrição:	Rampas	Placa Rampa	Cantos	Placa Canto	Placa de transição 43-55	Lancil

Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.

Utilização: Zonas de recreio, parques infantis, passeios públicos, etc.

2 – COMPOSIÇÃO

- Mistura de granulado de pneu SBR (2-4 mm) com resina de poliuretano, pigmento e catalisador, prensada em condições de tempo e temperatura controladas.

3 – DADOS DE FABRICAÇÃO

	Dimensões (mm)	Espessuras (mm)	Peso/unidade (kg)
Rampas Pequenas	165 × 1000	43	4,3
Rampas	500 × 1000	43/55	16/17
Placa Rampa	1000 × 1000	43	25
Cantos	500 × 500	43/55	7,5/8
Placa Canto	1000 × 1000	43	23
Placa de transição 43-55	500 × 1000	43 e 55	14
Lancil	250 × 1000	75	16

Tolerâncias dimensionais:

No controlo em fábrica, após arrefecimento, são admitidas as seguintes tolerâncias:

Rampas pequenas: 165 × 1000	→	±1 mm × ± 5 mm
Rampas: 500 × 1000	→	±2 mm × ± 5 mm
Placa Rampa: 1000 × 1000	→	±5 mm × ± 5 mm
Cantos: 500 × 500	→	± 2 mm × ± 2 mm
Placa Canto: 1000 × 1000	→	±5 mm × ± 5 mm
Placa de transição 43-55: 500 × 1000	→	±2 mm × ± 5 mm
Lancil: 250 × 1000	→	± 2 mm × ± 5 mm
Espessura	→	± 1 mm

FLEXIPISO COMPLEMENTOS

Cores disponíveis:

Cores Disponíveis	
	Preto
	Vermelho/Castanho
	Verde
	Azul

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES

- Os produtos em SBR são fabricados com borracha 100% reciclada, obtida através da granulação dos desperdícios de pneus, separando-a da parte têxtil e metálica.
- Permeáveis à água em múltiplas direcções. O facto de drenarem a água permite a sua utilização durante o período das chuvas.
- Capacidade de absorver soluções aquosas desinfectantes, o que possibilita um elevado grau de higiene, sem microrganismos patogénicos.
- Os produtos fabricados com granulado de pneu (SBR) reciclado, à medida que envelhecem libertam um pó negro (black carbon). Isto deve-se à utilização de borracha de pneus provenientes de reciclagem.
- Os produtos em SBR são pigmentados e ao longo do tempo vão perdendo a sua cor original.

Aplicação

- A superfície que serve de base a este pavimento **FLEXIPISO**® poderá ser em cimento ou asfalto, deverá estar firme, seca e livre de partículas soltas. Deverá ainda estar isenta de óleos, massas, lubrificantes, tintas ou outras substâncias que impeçam a colagem.
- As superfícies que servem de base deverão ter escoamento de água, caso contrário, o pavimento **FLEXIPISO**® perderá a garantia.