

# FICHA TÉCNICA

## FLEXIPISO JOGOS

### 1 – IDENTIFICAÇÃO

**Produto:** FLEXIPISO PLACAS COM JOGOS INFANTIS

**Código:**

2.JG.MCC	2.JG.GL	2.JG.PST	2.JG.BRL	2.JG.TWS
----------	---------	----------	----------	----------

**Descrição:** Placas fabricadas em SBR com jogos infantis.

**Empresa:** FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.

**Utilização:** Zonas de recreio, parques infantis, etc.



### 2 – COMPOSIÇÃO

- Mistura de granulado de pneu SBR (2-4 mm) com resina de poliuretano, pigmento e catalisador, prensada em condições de tempo e temperatura controladas.

### 3 – DADOS DE FABRICAÇÃO

Dimensões (mm)	Espessuras (mm)
1000 × 1000	43
	55
	65
	75
	85

Jogo	m <sup>2</sup> /Jogo
Macaca	2
Galo	1
Carrinhos	2 ou 3
Berlinde	3
Twister	6
Pack todos os jogos	15

#### Tolerâncias dimensionais

No controlo em fábrica, após arrefecimento da placa, são admitidas as seguintes tolerâncias:

1000 × 1000 → ± 5 mm × ± 5 mm

1000 × 500 → ± 5 mm × ± 2 mm

500 × 500 → ± 2 mm × ± 2 mm

Espessura → ± 1 mm

Cores Disponíveis	
	Vermelho/Castanho
	Verde

\*Outras cores sob consulta.

Nos pavimentos Insitu os jogos serão pintados directamente no pavimento.

## FLEXIPISO JOGOS

### 4 – OUTRAS INFORMAÇÕES

- As placas em SBR são fabricadas com borracha 100% reciclada, obtida através da granulação dos desperdícios de pneus, separando-a da parte têxtil e metálica.
- Permeáveis à água em múltiplas direcções. O facto de drenarem a água permite a sua utilização durante o período das chuvas.
- Capacidade de absorver soluções aquosas desinfectantes, o que possibilita um elevado grau de higiene, sem microrganismos patogénicos.
- As placas fabricadas com granulado de pneu (SBR) reciclado, à medida que envelhecem, e em especial na altura do tempo quente, libertam um pó negro (black carbon). Isto deve-se à utilização de borracha de pneus provenientes de reciclagem.
- As placas em SBR são pigmentadas e ao longo do tempo vão perdendo a sua cor original.

### Aplicação

- A superfície que serve de base a este pavimento **FLEXIPISO®** poderá ser em cimento ou asfalto, deverá estar firme, seca e livre de partículas soltas. Deverá ainda estar isenta de óleos, massas, lubrificantes, tintas ou outras substâncias que impeçam a colagem.
- As superfícies que servem de base deverão ter escoamento de água, caso contrário, o pavimento **FLEXIPISO®** perderá a garantia.