

FICHA TÉCNICA

FLEXIPISO PLACAS SBR EQUI

1 – IDENTIFICAÇÃO

Produto: FLEXIPISO PLACAS SBR EQUI
Código: 2.CV.SBR
Descrição: Placas fabricadas em SBR.
Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.
Utilização: Centros equestres



2 – COMPOSIÇÃO

- Mistura de granulado SBR com resina de poliuretano, pigmento e catalisador, prensada em condições de tempo e temperatura controladas.

3 – DADOS DE FABRICAÇÃO





	Dimensões (mm)	Espessuras disponíveis (mm)	Peso/unidade (kg)	Nº m ² /palete
PREMIUM*	1000 × 1000	15	15	70
	1000 × 1000	25	23	44
	1000 × 1000	40	34	28
STANDARD	1000 × 1000	43	30	40

*Placas fabricadas apenas com granulado de borracha fino, o que permite a fabricação de uma placa com maior densidade e consequentemente mais resistente.

Tolerâncias dimensionais

No controlo em fábrica, após arrefecimento da placa, são admitidas as seguintes tolerâncias:

1000 × 1000 → ± 5 mm × ± 5 mm
 Espessura → ± 1 mm

Cores Disponíveis			
	Preto		Verde
	Vermelho/Castanho		Azul

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES

- As placas em SBR são fabricadas com borracha 100% reciclada, obtida através da granulação dos desperdícios de pneus, separando-a da parte têxtil e metálica. São uma alternativa ambientalmente correcta aos materiais tradicionalmente utilizados como pavimentos equestres.
- Permeáveis à água em múltiplas direcções. O facto de drenarem a água permite a sua utilização durante o período das chuvas.
- Altamente duráveis, resistentes e permitem um andar muito confortável.
- Antiderrapantes tanto com o pavimento seco como molhado.
- Reduzem as poeiras causadoras de alergias e irritações.

FLEXIPISO PLACAS SBR EQUI

- Eliminam totalmente os defeitos e incómodos que pavimentos escorregadios provocam aos cavalos. Aumenta a sua confiança. Tornam as box's e zonas de passagem mais confortáveis.
- Benefícios acústicos.
- Fáceis de lavar. Por serem planas permitem detectar elementos estranhos e facilmente removíveis.
- Possuem a capacidade de absorver soluções aquosas desinfectantes, o que possibilita um elevado grau de higiene, sem microrganismos patogénicos.

⚠ As placas FLEXIPISO EQUI são produzidas especificamente para esta utilização, não podendo ser utilizadas como pavimento amortecedor de queda.

Aplicação

- A superfície que serve de base a este pavimento **FLEXIPISO®** deverá estar firme, seca e livre de partículas soltas. Deverá ainda estar isenta de óleos, massas, lubrificantes, tintas ou outras substâncias que impeçam a colagem.
- As superfícies que servem de base deverão ter escoamento de água, caso contrário, o pavimento **FLEXIPISO®** perderá a garantia.